(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2005-509938 (P2005-509938A)

(43) 公表日 平成17年4月14日(2005.4.14)

(51) Int.C1.7		F I		テーマコード (参考)
G06F	15/00	GO6F 15/00	330E	58085
G06F	1/00	GO6F 1/00	370E	5 J 1 O 4
H 04 L	9/08	HO4L 9/00	673A	
H 04 L	9/32	HO4L 9/00	601E	


HU4L 9/06	HO4 L	9/00	6/3A	
HO4L 9/32	HO4L	9/00	601E	
			審査請求 有 予備審査請求 有 (全 2)	頁)
(21) 出願番号	特顧2003-544565 (P2003-544565)	(71) 出願人		_
(86) (22) 出願日	平成14年11月4日 (2002.11.4)		インターナショナル・ビジネス・マシ-	-ン
(85) 翻訳文提出日	平成16年5月7日(2004.5.7)		ズ・コーポレーション	
(86) 国際出願番号	PCT/GB2002/004970		INTERNATIONAL BUS.	iΝ
(87) 国際公開番号	W02003/042798		ESS MASCHINES CORI	0
(87) 国際公開日	平成15年5月22日 (2003.5.22)		RATION	
(31) 優先權主張番号	10/007, 859		アメリカ合衆国10504 ニューヨー	- ケ
(32) 優先日	平成13年11月13日 (2001.11.13)		州 アーモンク ニュー オーチャー	
(33) 優先権主張国	米国 (US)		D-K	
		(74) 代理人	J. 100086243	
			弁理士 坂口 博	
		(74) 代理人	J. 100091568	
			弁理士 市位 嘉宏	
		(74) 代理人	A 100108501	
		(1) 14.27	弁理士 上野 剛史	
				,
			最終頁に続き	١.

(54) [発明の名称] オペレーティング・システムの機能を用いて相互呼掛け応答認証プロトコルを実施する方法、機器およびコンピュータ・プログラム

(57)【要約】

【課題】サーバ処理が、暗号保護されたクライアント・ バスワードを格納するリボジトリへのアクセス権を有す る場合に使うためのクライアントーサーバ認証方法を提 供すること。

【解院手段】本方法は、格納されている暗号保護された クライアント・バスワードを生成するために予め適用さ れていたのと同じ暗号関数を、クライアントのバスワー ドのクライアント側コピーに適用することを含む。こう することにより、クライアントおよびサーバ両方が、暗 号保護された等しいクライアント・バスワードを利用す ることを保証する。すなわち、サーバ側でバスワードを 平文に変換する必要なく、相互呼掛けな常器証プロトコ ルを実施する必要なく、相互呼掛けな常器証プロトコ ルを実施するとめの共有の秘密を提供する。本学印明は、 UNIX(R)環境において重大な追加ソフトウェア基 盤なしで実験することができる。クライアント・バスワー ドは通常、バスワードと角数 (「ソルト」・バスリー に適用されるcrypt()関数の保護の下で、UNIX(R))のバスワード・リボジトリに格納される。認述プロ コルのサーバの最初の評価はとれる。認述プロ



20

30

40

50

【特許請求の範囲】

【請求項1】

サーバ・データ処理システムが、暗号保護されたクライアント・パスワードを格納する リボジトリへのアクセス権を有する分散型データ処理環境のための認証方法であって、前 記暗号保護されたクライアント・パスワードが、前記クライアント・パスワードに暗号関 数を適用することによって生成されており、

前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードに対応する前記クライア ント・パスワードに前記暗号関数を適用することによって、前記格納されている暗号保護 されたクライアント・パスワードに等しい、暗号保護されたクライアント・パスワードを 生成する。クライアント・データ処理システムで処理すること。

クライアント・データ処理システムの暗号保護されたクライアント・バスワードと、前記サーバ・データ処理システムの、格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードとを認証検査内は有の技術をとして用いて、前記認証検査を実施することを含む方法

【請求項2】

前記認証検査が、相互呼掛け応答認証プロトコル検査を実施することを含む、請求項1 に記載の方法。

【請求項3】

前記暗号関数が暗号化アルゴリズムである、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記認証検査が、クライアント・データ処理システムおよび前記サーバ・データ処理システムおよび前記けった・データ処理システム両方において共通秘密セッション難を生成すること、前記か一パ側で、前記格能生成された暗号化されたクライアント・パスワードを使用すること、ならびに、この共通総密セッション鍵を相互呼掛け応答認証プロトコルにおいて使用することを含む、請求項3に記載の方法。

【請求項5】

前記共通秘密セッション鍵が、前記クライアントにおける前記生成された暗号化された クライアント・パスワード、および前記サーバにおける前記格納されている暗号化された クライアント・パスワードのそれぞれに暗号関数を適用することによって生成される、請 求項4に記載の方法。

【請求項6】

前記暗号関数がハッシュ関数である、請求項1または2に記載の方法。

【請求項7】

前記リポジトリに格納された、暗号保護された各クライアント・パスワードが、それぞれのトークンと共に格納され、前記暗号保護されたクライアント・パスワードが、前記クライアント・パスワードを前記それぞれのトークンと組み合わせるとともに前記組合せに前記暗号関数を適用することによって生成され、

格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードに対する前記それぞれのトー クンを前記リポジトリから取り出し、クライアント・データ処理システムに前記トークン を送信する、前記サーバ・データ処理システムでの処理と、

【請求項8】

前記サーバ・データ処理システムのパスワード・リポジトリが、好ましくは前記サーバ ・データ処理システムの前記オペレーティング・システム内に統合され、前記オペレーティング・システムが、UNIX(R)オペレーティング・システム標準に準拠し、または

40

50

UNIX(R) 準拠のオペレーティング・システム派生のオペレーティング・システムである、請求項1ないし7のいずれかに記載の方法。

【請求項9】

前記暗号化アルゴリズムが、UNIX(R)のcrypt()関数によって提供される、請求項10に記載の方法。

【請求項10】

マシン可蔵記録媒体に記録されたプログラム・コードを備えるコンピュータ・プログラムであって、前記プログラム・コードが、相互呼掛け応答認証プロトコルに参加するサーバ処理を含み、前記サーバ処理が、クライアント・パスワードの暗号保護されたコピーを格納するリボジトリへのアクセス権を有し、前記略号保護されたクライアント・パスワードが、前記クライアント・パスワードが、前記クライアント・パスワードが、前記クライアント・パスワードに第1の暗号関数を適用することによって生成されており、前記サーバ処理が、

実施すべき動作要求を指示するクライアント処理に応答して、サーバ呼掛けを生成し、 前記サーバ呼掛けを前記クライアント処理に送信する手段であって、そうすることによっ て、前記クライアント処理が、

(1)前記クライアントのパスワードに前記第1の暗号関数を適用することによって、 情号保護されたクライアント・パスワードを生成し、そうすることによって、前記クライ アント処理および前記サーバ処理に共有の秘密を提供し、次いで、

(ii) 前記暗号保護されたクライアント・パスワードを使って計算されたメッセージ 記証コードを含む、クライアントの応答および対抗呼掛けを生成し、それを前記サーバ処 理に転送することを可能にする手段と、

前記クライアント処理から前記クライアントの応答および対抗呼掛けを受信する手段と

前記リポジトリにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを取り出す手段と、

前記格納されている暗号保護されたクライアント・バスワードを使って、予期されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成し、前記受信したメッセージ認証コードおよび前記生成されたメッセージ認証コードを比較して、2つのコードが一致するか判定する手段と、

一致に応答して、前記クライアントの応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成 する手段と、

前記サーバ応答を前記クライアント処理に転送して、前記クライアント処理が認証検査を実施することを可能にする手段とを備えるコンピュータ・プログラム。

【請求項11】

ママシン可読記録媒体に記録されたプログラム・コードを備えるコンピュータ・プログラムであって、前記プログラム・コードが、相互呼掛け応答認証プロトコルに参加するクライアント処理を含み、前記クライアント処理が、

サーバ処理に実施すべき動作要求を指示し、そうすることによって、前記サーバ処理が サーバ呼掛けを生成しそれを前記クライアント処理に送信するよう促す手段と、

前記クライアントのパスワードに暗号関数を適用して、暗号保護されたクライアント・パスワードを生成する手段と、

前記号 - バ呼掛けの受信に応答して、前記暗号保護されたクライアント・パスワードを 使って計算されたメッセージ認証コードを含む、クライアントの応答および対抗呼掛けを 生成する手段と、

前記クライアントの応答および対抗呼掛けを前記サーバ処理に転送することを可能にする手段であって、そうすることによって、前記サーバ処理が、

(i)前記クライアントの応答および対抗呼掛けを受信すること、

(11)前記クライアントのパスワードに前記略号関数を適用することによって生成された、暗号保護されたクライアント・パスワードを格納するリボジトリにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを取り出すこと、

(iii) 前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを使って、予 押されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成す ること。

(1 v) 前記受信したメッセージ認証コードおよび前記生成されたメッセージ認証コードを比較して、2つのコードが一致するか判定し、一致に応答して、前記クライアントの 応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成し、前記サーバ応答を前記クライアント 処理に転送することを促す手段と、

予期されるサーバ応答に対応するメッセージ認証コードを生成する手段と、

前記転送されたサーバ応答を受信する手段と、

前記転送されたサーバ応答および前記予期されるサーバ応答を比較して、2つの応答が 一致するか判定する手段とを備えるコンピュータ・プログラム。

【請求項12】

クライアント・パスワードの暗号保護されたコピーを格納するリポジトリであって、前 記クライアント・パスワードが、第1の暗号関数を適用することによって生成されている リポジトリと、

関連づけられたクライアント・パスワードを有するクライアント処理との相互呼掛け応 落起ボブロトコルに参加するサーパ処理とを含むデータ処理システムであって、前記サー パ処理が、

実施すべき動作要求を指示するクライアント処理に応答して、サーバ呼掛けを生成し、 前記サーバ呼掛けを前記クライアント処理に送信する手段であって、そうすることによっ て、前記クライアント処理が、

(1)前記クライアントのパスワードに前記第1の略号関数を適用することによって、 晴号保護されたクライアント・パスワードを生成し、そうすることによって、前記クライ アント処理および前記サーバ処理に共有の秘密を提供し、次いで、

(1 i) 前記略号保護されたクライアント・パスワードを使って計算されたメッセージ 認証コードを含む、前記クライアントの応答および対抗呼掛けを生成し、それを前記サーバ処理に転送することを可能にする手段と、

前記クライアント処理から前記クライアントの応答および対抗呼掛けを受信する手段と

前記リポジトリにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・パス ワードを取り出す手段と、

前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを使って、予期されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成し、前記受信したメッセージ認証コードな比較して、2つのコードが一致するか判定する手段と、

一致に応答して、前記クライアントの応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成 する手段と、

前記サーバ応答を前記クライアント処理に転送して、前記クライアント処理が認証検査を実施することを可能にする手段とを備えるデータ処理システム。

【請求項13】

請求項12に記載の第1のデータ処理システムと、クライアント・データ処理システム とを備える分散型データ処理システムであって、前記クライアント・データ処理システム がクライアント処理を含み、前記クライアント処理が、

前記 クライアントのパスワードに前記第1の哨号関数を適用することによって、哨号保 漉されたクライアント・パスワードを生成し、そうすることによって、前記クライアント 処理および前記サーバ処理に共有の秘密を提供すること、

前記暗号保護されたクライアント・パスワードを使って計算されたメッセージ認証コー ドを含む、前記サーバ呼掛けに対するクライアントの応答および対抗呼掛けを生成すること。

前記クライアントの応答および対抗呼掛けを前記サーバ処理に転送すること、

40

30

40

50

前記転送されたサーバ応答を受信すること、

予期されるサーバ応答を生成し、前記受信したサーバ応答および前記予期されるサーバ 応答を比較して、2つの応答が一致するか判定すること、ならびに、

肯定一致に応答して、認証を成功させることであるデータ処理システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】 【0001】

本発明は、データ処理ネットワークにおける通信相手の認証に関する。

【背景技術】

[00002]

相互呼掛け応答認証プロトコルは公知であり、ソフトウェア産業において広く実装されている。こうしたプロトコルは、クライアントおよびサーバそれぞれにおいて秘密セッション鍵の生成を必要とする。クライアントおよびサーバは、サーバ呼掛けならびにクライアントの応答および対抗呼掛けを介して、互いにこの秘密を知っていることを証明する。こうすることにより、クライアント・サーバ接続を(たとえば「介入者」が)スヌープすることにより、クライアント・サーバ接続を(たとえば「介入者」が)スヌープすることによってパスワードが発見されたいように保護する。

[00003]

[0004]

このようなプロトコルは、「反射」攻撃および「リプレイ」攻撃を回避するように設計される。サーバがクライアントの呼掛けを満足させる前にクライアントがサーバの呼掛けを満足させる方になければならないので、クライアントを装う攻撃者は、「オフライン」でのパスワード推測攻撃を行うための情報を集めることができない。クライアントおよびサー両方がパスワードを知っていることを互いに証明するので、このプロトコルは、「扮装」攻撃に対する脆弱性がない。MACで符号化されたストリングを誰かが傍受した場合でも、ストリングからパスワードを推測するのは計算が非常に難しく、したがって、クライアントまたはサーバに「なりすます」のは非常に難しい。

[0005]

米国特許第5,872,917号は、バスワードを共有の秘密として用いる、通信相手 の相互認証方法を開示している。認証の両当事者は、認証プロトコルのデータ交換中にバ スワードを明らかにすることなく、共有バスワードを知っていることを証明する。

[0006]

しかし、認証プロトコルにおいて使うために、パスワードを通信リンクの両端において 平文で保持することは、依然として、こうした公知の解決法にとって機密の露出となる。 ネットワークを介して送られたデータ列からの計算が難しいとしても、パスワードが(短 時間ではあっても)平文の形でサーパ上に保持されるということは、機密を露出すること になる。さらに、一部のオペレーティング・システムは、そのパスワード・データペース

30

40

50

(6)

からパスワードを平文の形で取り出すことを許可しない。

[0007]

ケルベロス認証サービスや、公開鍵および秘密鍵認証を用いるSSL(セキュア・ソケット・レイヤ)など、より優れたレベルの安全性を提供する代替的な解決法は、その実装のために重要な追加ソフトウェア基盤、たとえば安全な追加パスワード・リポジトリの作成および維持を必要とする。さらに、SSLなど比較的安全な解決法は、単純なテルネットのようなパスワード認証など比較的脆弱な解決法よりも多くの計算資源を必要とする(すなわち、異くなる相向にある)。

[00008]

こうした問題の結果、UNIX(R)システム上での相互呼掛け応答認証プロトコルの 公知の実装には、重要な追加ソフトウェア基盤および処理時間が必要とされている(UN IX(R)はオープン・グループの登録商標である)。

【特許文献1】米国特許第5,872,917号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0009]

重要な追加ソフトウェア基盤を必要とすることなく、相互呼掛け応答パスワード認証プロトコルに対して向上した安全性を提供する必要がある。

【課題を解決するための手段】

[0010]

[0011]

好ましくは、この認証検査は、相互呼掛け応答認証プロトコル検査の実施を含む。

[0012]

暗号保護は、暗号化(この暗号化に置いて、暗号関数は、逆転用の復号キーを必要とする可逆の暗号化アルゴリズムである) やハッシュ化(このハッシュ化において、暗号関数は不可遊ハッシュ関数である) を含むどの形の暗号保護でもよい。クライアント処理はびサーバ処理は、一致した暗号関数を使用するように構成され、またはどの暗号関数を使うか交渉する。クライアント処理およびサーバ処理は、方法の第一段階としてこのクライアント用のパスワードを一致させ、サーバは、このパスワードを後で使うために格納で

[0013]

認証検査は好ましくは、(たとえば、略号化されたバスワードをハッシュすることによって) 暗号保護されたクライアント・パスワードから共通経密セッション鍵を生成すること、および、相互呼掛け応答認証プロトコルにおいてこの共通経密セッションはを使用することを含む。サーバ・データ処理システムのパスワード・リポジトリは好ましくは、サーバ・システムのイベレーティング・システムが所有するパスワード・リポジトリである。オペレーティング・システムは好ましくは、UNIX(R)オペレーティング・システムがほじしくは、UNIX(R)本のレーティング・システムから派生したオペレーディング・システムから派生したオペレーディング・システムである(以下を参照されたい)。実際、暗号化アルゴリズ

ムが使われる場合、その暗号化アルゴリズムは、UNIX(R)のcrypt()関数によって提供することができる。

[0014]

好ましくは、共通秘密セッション鍵は、クライアントにおいて生成された、暗号化されたクライアント・パスワード、および、サーバにおいて格納されている、暗号化されたクライアント・パスワードのそれぞれに暗号関数を適用することによって生成される。

[0015]

好ましい実施形態によると、本発明は、サーバ・データ処理システムが、暗号保護され たクライアント・パスワード(たとえば、暗号化されたクライアント・パスワード)を格 納するリポジトリへのアクセス権を有する分散型データ処理環境における認証方法を提供 し、暗号保護された各クライアント・パスワードがそれぞれの乱数(「ソルト(salt)」) などのトークンと共に格納され、クライアント・パスワードをそれぞれのトークンと組 み合わせるとともにこの組合せに暗号関数(たとえば暗号化アルゴリズム)を適用するこ とによって暗号保護されたクライアント・パスワードが生成される。本方法は好ましくは 、格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードに対するそれぞれのトークン をリボジトリから取り出すとともにクライアント・データ処理システムにトークンを送信 する、サーバ・データ処理システムでの処理、送信されたトークンと、格納されている暗 号保護されたパスワードに対応するクライアント・パスワードとの組合せに暗号関数を適 用し、そうすることによって、格納されている暗号保護されたクライアント・パスワード に等しい暗号保護されたクライアント・パスワードを生成する、クライアント・データ処 理システムでの処理、ならびに、クライアント・データ処理システムの、暗号保護された クライアント・パスワードと、サーバ・データ処理システムの、格納されている暗号保護 されたクライアント・パスワードとを認証検査用の共有の秘密として用いることを含む。 [0016]

[0017]

本発明における重要な見識は、サーバでのUNIX(R)オペレーティング・システムのバスワード・リポジトリに格納する前に、パスワードに適用される暗号関数を知ることによって、クライアントが、サーバ上で既に保持されているパスワードに等しい暗号になったとである。たとえば、UNIX(R)概率に準拠する多くのオペレーティング・システムは、パスワードと乱数すなわち「ソルト」との組合せに適用される広く使用可能なcrypt()関数を使い、Linuxオペレーティング・システムは、パスワードと格談されわけ、フィング・システムはハッシュ関数を使う。暗号保護されたパスワードの格勢され計算されたコピーは、直接、またはセッション鍵の生成元である共有の秘密を提供することによって、共通秘密セッション鍵を提供し、その鍵を用いて相互呼掛け応答認証プロトコルを実行する。

40

10

20

30

40

50

[0018]

このように、既存のパスワード・リポジトリから引き出された、暗号保護されたパスワードを利用できることにより、クライアント・パスワードをサーバ上で平文に復号するようにという、受信した要求に関連して機密が露出されることを回避するとともに、他の公知の解決法による追加のソフトウェア基盤の要求も回避する。

[0019]

本発明は、コンピュータ・プログラムまたは1組のコンピュータ・プログラム構成要素として実装することができ、上述した方法を実施するための、1つまたは複数のコンピュータ可読記録媒体(たとえば磁気または光学媒体)に記録されたプログラム・コードを備える。

[0020]

さらなる態様では、本発明は、分散型クライアントーサーバ・データ処理システムにおける相互呼掛け応答認証のためのクライアント処理およびサーバ処理それぞれを提供し、それぞれのクライアント処理およびサーバ処理を含むクライアント・データ処理システムおよびサーバ・データ処理システムをれぞれを提供する。

[0021]

サーバ処理は、クライアント・パスワードの暗号保護されたコピーを格納するリポジト リへのアクセス権を有し、暗号保護されたクライアント・パスワードは、クライアント・ パスワードに第1の暗号関数を適用することによって生成されている。サーバ処理は、実 施すべき動作要求を指示するクライアント処理に応答して、サーバ呼掛けを生成し、サー バからのこの呼掛けをクライアント処理に送信することができる。クライアント処理は次 いで、クライアントのパスワードに同じ暗号関数を適用することによって、暗号保護され たクライアント・パスワードを生成することができる。こうすることにより、クライアン トおよびサーバ処理に共有の秘密を提供する。次いで、クライアント処理は、暗号保護さ れたクライアント・パスワードを使って計算されたメッセージ認証コードを含む、クライ アントの応答および対抗呼掛けを生成し、それをサーバ処理に転送することができる。サ ーバ処理は、クライアント処理からクライアントの応答および対抗呼掛けを受信する。サ ーバ処理は、リポジトリにアクセスして、格納されている暗号保護されたクライアント・ パスワードを取り出し、予期されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッ セージ認証コードを(前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを使 って)生成する。サーバ処理は次いで、受信したメッセージ認証コードと生成されたメッ セージ認証コードを比較して、2つのコードが一致するか判定する。一致に応答して、サ ーバ処理は、クライアントの応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成し、この応 答をクライアント処理に転送して、クライアント処理が認証検査を実施することを可能に する。

[0022]

一態様によると、本発明は、マシン可読記録媒体に記録されたプログラム・コードを備えるコンピュータ・プログラムを提供し、プログラム・コードは、相互呼掛け応答認証プロトコルに参加するサーバ処理を含み、サーバ処理は、クライアント・バスワードの時保護されたカライアント・パスワードは、クライアント・パスワードに第1の暗号関数を適用することによって生成されており、サーバ処理は、実施すべき動作要求を指示するクライアント処理に応答して、サーバ呼掛けを生成し、サーバからのこの呼掛けをクライアント処理に送信する手段であって、そうすることによって、クライアント処理が、

(1) クライアントのバスワードに前記第1の哨号関数を適用することによって、哨号 保護されたクライアント・パスワードを生成し、そうすることによって、クライアント処理およびサーバ処理に共有の秘密を提供し、次いで、

(ii) 階号保護されたクライアント・パスワードを使って計算されたメッセージ認証 コードを含む、クライアントの応答および対抗呼掛けを生成し、それをサーバ処理に転送 することを可能にする手段と、

30

40

50

クライアント処理からクライアントの応答および対抗呼掛けを受信する手段と、リボジトリにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・バスワードを取り出す手段と、前記格納されている暗号保護されたクライアント・バスワードを使って、明されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成し、受信したメッセージ認証コードを比較して、2つのコードが一致するか判定する手段と、一気に応答して、クライアントの応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成する手段と、サーバ応答をクライアント処理に転送して、クライアント処理に転送して、クライアント処理に転送して、クライアント処理が認証検査を実施することを可能にする手段とを備える。 【0023】

別の態様によると、本発明は、マシン可読記録媒体に記録されたプログラム・コードを備えるコンピュータ・プログラムを提供し、プログラム・コードは、相互呼掛け広答認証 プロトコルに参加するクライアント処理を含み、クライアント処理は、サーバ処理に受けないでき動作要求を指示し、そうすることによって、サーバ処理がサーバ呼掛けを生成しそ たクライアント処理に送信するよう促す手段と、クライアントのバスワードに暗号関数を適用して、暗号保護されたクライアント・バスワードを生成する手段と、サーバ呼掛けの受信に応答して、暗号保護されたクライアント・バスワードを使って計算されたメッセージ認証コードを含む、クライアントの応答および対抗呼掛けを生成する手段と、クライアントの応答れば対抗呼掛けを生成する手段と、クライアトの応答れば対抗呼掛けを生成する手段であって、そうすることによって、サーバ処理が、

- (i) クライアントの応答および対抗呼掛けを受信すること、
- (ii) クライアントのバスワードに前記略号 関数を適用することによって生成された、 ・ 暗号保護されたクライアント・パスワードを格納するリボジトリにアクセスし、前記格 納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを取り出すこと、
- (iii) 前配格納されている暗号保護されたクライアント・バスワードを使って、予期されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成すること。
- (iv) 受信したメッセージ認証コードおよび生成されたメッセージ認証コードを比較して、2つのコードが一致するか判定し、一致に応答して、クライアントの応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成し、サーバ応答をクライアント処理に転送することを低す手勢と。
- 予期されるサーバ応答に対応するメッセージ認証コードを生成する手段と、転送されたサーバ応答を受信する手段と、転送されたサーバ応答をおよび予期されるサーバ応答を比較して、2つの応答が一致するか判定する手段とを備える。

[0024]

さらなる態様によると、本発明は、クライアント・パスワードの暗号保護されたコピーを格納するリポジトリであって、クライアント・パスワードに第1の暗号関数を適用することによって暗号保護されたクライアント・パスワードが生成されているリポジトリと、関連づけられたクライアント・パスワードを有するクライアント処理との相互呼掛け広答認証プロトコルに参加するサーパ処理とを含むデータ処理システムを提供し、サーパ処理は、実施すべき動作要求を指示するクライアント処理に応答して、サーバ呼掛けを生成し、サーパからのこの呼掛けをクライアント処理に応信する手段であって、そうすることによって、クライアント処理が、

- (i))カライアントのパスワードに前記第1の暗号関数を適用することによって、暗号 保護されたクライアント・パスワードを生成し、そうすることによって、クライアント処 理およびサーバ処理に共有の秘密を提供し、次いで、
- (ii) 贈号保護されたクライアント・パスワードを使って計算されたメッセージ認証 コードを含む、クライアントの応答および対抗呼掛けを生成し、それをサーバ処理に転送 することを可能にする手段と、
- クライアント処理からクライアントの応答および対抗呼掛けを受信する手段と、リポジト リにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを取り出

30

40

50

す手段と、前記格納されている暗号保護されたクライアント・バスワードを使って、予期 されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成し、 受信したメッセージ認証コードおよび対抗呼がとメッセージ認証コードを比較して、2 のコードが一致するか判定する手段と、一致に応答して、クライアントの応答および対抗 呼掛けに対するサーバ応答を生成する手段と、サーバ応答をクライアント処理に転送して、 クライアント処理が認証検査を実施することを可能にする手段とを備える。

[0025]

別の態様によると、本発明は、上記の段落による第1のデータ処理システムと、クライアント・データ処理システムとを備える分散型データ処理システムを提供し、クライアント・データ処理システムは、クライアントの規理を含み、この処理は、クライアントのパスワードに前記第1の暗号関数を適用することによって、暗号保護されたクライアント・バスワードを生成し、そうすることによって、クライアント処理およびサーバ処理に共有の秘密を提供すること、暗号保護されたクライアント・の応答および対抗呼掛けをせって必要に対対が呼掛けを生成すること、クライアントの応答および対抗呼掛けをサーバ処理に転送すること、転送されたサーバ応答を受信すること、を対抗で掛けをサーバの流径では、転送されたサーバ応答を受信すること、をがに対抗で押かけるサーバ応答を受信すること、をがに、背定一致に応答して、2つの応答が一致するか判定すること、ならびに、肯定一致に応答して、認証を成功させることである。

[0026]

本発明の好ましい実施形態を、例示の目的のために、添付の図面を参照して以下でより 詳しく説明する。

【発明を実施するための最良の形態】

[0027]

上述したように、図1は、典型的な相互呼掛け応答パスワード認証プロトコルを表す。本発明の好ましい実施形態によると、このようなプロトコルは、サーバにおいてパスワードを平文で露出することなく、また、追加のソフトウェア基盤を必要とせずに、展開なことができる。具体的には、追加のパスワード・データベースの作成および維持は必要ない。そうではなく、UNIX (R) オペレーティング・システム機能が利用される。 プロ 0 2 8 1

図 2 は、サーバ・データ処理システム 2 0 への通信リンク 3 0 を有するクライアント・データ処理システム 1 0 を示す。当該分野で公知であるように、クライアントーサーバという枠組みは、関与しているデータ処理システムの性質に対するどのような限定も意味していない。そうではなく、2 つのシステム上で実行されている処理の問現現在の関係をしていない。そうではなく、2 つのシステム上に実行データ処理の現在の関係をしているが、1 N I X (R) オペレーティング・システム (上述したように、これは、UNI X (R) オペレーティング・システム (上述したように、これは、UNI X (R) オペレーティング・システム (も対し、どのでは、 1 以またはそれに準拠するどのオペレーティング・システムをも含む) を実行することが好ましい。クライアント・データ処理システムは他のどのローカル・エリア・ネットワーク、イド・スティット、イントラネット、オステムものどのローカル・エリア・ネットワーク、まび続けされる、デスクトップ型ワ源またはその両方を有する P D A)でもよい。

[0029]

相互呼掛け応答認証プロトコルは、クライアントおよびサーバそれぞれにおいて秘密セッション鍵の生成を要求する。クライアントおよびサーバは、サーバ呼掛けと、クライアントの応答および対抗呼掛けとを介して、この秘密を知っていることを互いに証明する。 【0030】

サーバは、UNIX(R)オペレーティング・システムが所有するパスワード・リポジトリに格納されている暗号化されたパスワードから、サーバの秘密セッション鍵を計算す

る。暗号化された等しいパスワードが、クライアントにおいて、UNIX(R)のcrypt()システム・コールまたは等価物をクライアントの平文パスワードに適用して計算される 。次いで、こうした暗号化されたパスワードから、共通秘密セッション鍵を生成すること ができ、この鍵を用いて、相互呼掛け応答プロトコルを実施する。 【0031】

crypt()関数の実装が様々なプラットフォーム上で広く利用可能であることにより、広 範囲のクライアント・プラットフォームによってこのプロトコル実装をサポートすること が可能になる。クライアントは、暗号化されたパスワードのハッシュを生成することもできる。したがって、好ましい本実施形態においてクライアントに対して要求されることは、サーバにおいてクライアント・パスワードに適用された暗号化と一致するように平文パ スリードを暗号化する方法と、呼掛けの要素をハッシュする方法がすべてである。crypt())関数は、両方に対して使うことができる。

[0032]

平文パスワードは、サーバで格納される必要は全くない。したがって、複雑な追加クライアント基盤を必要とすることなく、少なくとも既存のUNIX(R)の安全性によって保証される機密のレベルが維持される。この解決法はしたがって、既存の技術を用いて実装するのが容易である。

[0033]

UNIX(R)オペレーティング・システムは、暗号化した形でパスワードを格納するが、その取出しのためのインターフェースも提供する。たとえばgetpwent()システム・コールは、指定されたユーザ名に対する暗号化されたパスワードを取り出す。UNIX(R)オペレーティング・システムによって使われる、平文パスワードから暗号化されたパスワードを生成するためのDES暗号化に基づく機構が、Unix(R)のcrypt()シヌマム・コールにおいて公表されている。crypt()関数は、2つのパラメータ、すなわちマ文パスワードと、暗号化アルゴリズムによって使われる「ソルト」として知られる 2 文字(1 2 ピット)の乱数とを必要とする。その結果生じる、サーバにおいてuser/passvordリポジトリに格納される暗号化されたパスワードの先頭には、常に 2 文字のソルトがつく。【0 0 3 4】

ソルトの目的は、何者かが暗号化されたパスワードのファイル全体に対するアクセス権 を得て、「辞書改撃」を行っている状況において、オフラインのパスワード推測を大幅に 遅くさせることである。辞書攻撃とは、辞書にあるすべての語をハッシュし、パスワード のどれかが、格納されているハッシュ値のどれかと一致するか検査することである。ソル トがあっても、あるユーザのパスワードの推測を困難にするわけではないが、一度のハッ シュ操作を実施するだけで、あるパスワードが一群のユーザの誰かに対して有効であるか 調べることができないようにする。

[0035]

crypt()は、パスワードおよびソルトを入力として受け取る。暗号化されたパスワードは、秘密鍵に変換される。ソルトは、修正DESアルゴリズムを定義するのに用いられ、このアルゴリズムは、秘密鍵とともに使われて、ハッシュをもたらすために定数値を暗号化する。

[0036]

次に、本発明の好ましい実施形態によるイベントの順序および情報の流れを、図3を参照して説明する。以下は、図3のシステムの間を流れる情報項目に関する鍵である。

- U-ユーザ識別子
- P-ユーザU用の平文パスワード
- ・R[U]-クライアントからの無作為呼掛け
- · Salt [U] ユーザ U 用のソルト
- S-サーバ識別子
- R[S] サーバからの無作為呼掛け
- Pk-ユーザリ用の暗号化されたパスワード

50

40

20

・NAC[Pk] {str} - PkをMAC 鍵として使って計算された、ストリングstrからなるメッセージ認証コード (MAC)。

[0037]

たとえばクライアント・データ処理システム上で実行される利用者のアプリケーション・プログラムが、サーバ上で実行される発行/引用メッセージ・プローカからの発行を受けるために、そのプローカに登録することを望む場合、クライアント・システム上で実行される処理はサーバと通信が確立されるよう要求すると仮定する。クライアントおよびサーバは両方とも、安全なデータの通信を始めることができるようになる前に、他方のシスムの何らかの認証または処理を要求することができる。これは、発行すべき特定のデータが、無許可のアクセスからサーバ・システムを保護するために機密である、または支払済みのユーザだけが高額な資源にアクセスすることを保証するため、などの理由からである。

[0038]

最初に、クライアント・データ処理システム上で実行される処理は、100でサーバと交信し、クライアント識別情報をサーバに流す。サーバは次いで、110で、暗号化された適切なパスワードをUNIX(R)オベレーティング・システムから抽出し、120で、先頭に追加されたソルトを、その呼掛けの一部としてクライアントに流す。クライアントは次いで、130で、その平文パスワードおよび受信したソルトに対してcrypt()を呼び出すことによって、呼掛け応答プロトコルのその他の部分を実行するために秘密セッション鍵を生成することができる。

[0039]

[0040]

メッセージ認証コードMAC[Pk] [s+R[S]+1+R[U]+"server"] を含む応答が、180で、クライアントに返送される。等しいメッセージ認証コードMAC[Pk] [s+R[S]+U+R[U]+"server"] も、190で、クライアント側で計算され、200で、着信M Λ C と比較される。この2つが一致する場合、両端において認証が成功しており、通信を継続することができる。

[0041]

この認証プロトコルは、発行/引用メッセージ・プローカ製品による使用のために利用可能になっている、選び抜かれたプロトコルの1つとして実装することができる。プローカは、異なる目的または異なるユーザに対して異なる認証プロトコルを使うように構成することができる。というのは、異なる顧客シナリオは、異なる安全性要件および他の性能要件、または解決アーキテクチャ要件を有する場合があるからである。

[0042]

たとえば、本発明を実装する発行/引用メッセージ・プローカは、以下のプロトコルの 組をサポートすることができる。

単純なテルネットのようなパスワード認証

i i . 相互呼掛け応答パスワード認証

iii. サーバの公開鍵認証およびクライアントのパスワード認証を伴うSSL (セキュア・ソケット・レイヤ) 「混成」

i v. サーバおよびクライアントの公開鍵認証を伴うSSL「純正」

[0043]

50

20

[0044]

プロトコルのいすれかをサポートするように構成することができる。 ・クライアントも同様に、(a)0個のプロトコル、(b)1個のプロトコル、または(

c) 1組のプロトコルのいずれかをサポートするように構成することができる。 ・異なるクライアントは、異なるプロトコルと同じプローカに接続されるように構成する ことができる (クライアントとサーバが、使用する認証プロトコルについて「交渉する」)

・「最低強度」プロトコルは、ある特定のユーザまたは1組のユーザ用に、あるいはある 特定の発行/引用トピック用に指定することができる。

[0045]

ある顧客が、テストまたは評価環境用にあるレベルの安全性を要求し、製品化環境用に は異なるレベルの安全性を要求する場合があり得る。他の顧客は、ローカル・ユーザがあ るプロトコルを介してプローカに接続されることを要求する場合があり、インターネット を介してプローカにアクセスすることを望むユーザは、より強いプロトコルを使用する。 顧客の要求は時間によっても変わる場合があり、設定可能な幅広い認証選択肢を実装する 解決法により、顧客が自分のプローカ環境に適切に適応できるようになる。高性能を要求 する顧客は、より弱いプロトコルを選び、他の手段によって自分の環境を安全にする場合 もあり得る。

[0046]

上で詳しく説明した相互呼掛け応答プロトコルはしたがって、コンピュータ・プログラム製品において、幅広い認証プロトコルの中の(安全性強度、計算要件、および管理用オーバーへッドにおいて)「中程度の」選択肢として提供することができる。このプロトコルが存在することによって、解決法全体が強化され、プロトコルの再設定を容易にすることによって、こうしたプロトコルを使う可能性が高まる。

【図面の簡単な説明】

[0047]


【図1】典型的な相互呼掛け応答認証プロトコルを示す図である。

【図2】本発明を実装することができるクライアントーサーバ・データ処理環境を示す機 略図である。

【図3】本発明の実施形態による認証プロトコルを示す図である。

30

10



【手続補正書】

【提出日】 平成16年3月23日(2004.3.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

「神正のい母」

【請求項1】

サーバ・データ処理システムが、暗号保護されたクライアント・パスワードを格納する リポジトリへのアクセス権を有する分散型データ処理環境のための認証方法であって、 並別ポジトリが、前記サーバ・データ処理システムのオペレーティング・システムと核合 され、前記暗号保護されたクライアント・パスワードが、前記サーバ・データ処理システ ムのオペレーティング・システムによって提供される暗号関数を前記クライアント・パス ワードに適用することによって生成されており、

前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードに対応する前記クライアント・パスワードに前記暗号関数を適用することによって、暗号保護されたクライアント・パスワードを生成する、クライアント・データ処理システムでの処理であって、前記暗号関数もやはり前記サーバ・データ処理システムのオペレーティング・システムによって提供される処理。

<u>前記</u>クライアント・データ処理システムの暗号保護されたクライアント・パスワードと 、前記サーバ・データ処理システムの、格納されている暗号保護されたクライアント・パ スワードとを認証検査用の共有の秘密として用いて、前記認証検査を実施することを含む 方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項8】

前記オペレーティング・システムが、UNIX(R)オペレーティング・システム標準 に準拠し、またはUNIX(R)準拠のオペレーティング・システム派生のオペレーティ ング・システムである、請求項1ないし7のいずれかに記載の方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項9】

前記暗号化アルゴリズムが、UNIX(R)のcrypt()関数によって提供される、請求 項8に記載の方法。

【手続補正4】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項10】

実施すべき動作要求を指示する、ク<u>ライアント・データ処理システムでの</u>クライアント 処理に応答して、サーバ呼掛けを生成し、前記サーバ呼掛けを前記クライアント処理に送 信する手段であって、そうすることによって、前記クライアント処理が、

(1) やはり前記サーバ・データ処理システムのオペレーティング・システムによって 提供される前記第1の暗号関数を前記クライアントのパスワードに適用することによって、 略号保護されたクライアント・パスワードを生成し、そうすることによって、前記クラ イアント処理および前記サーバ処理に共有の秘密を提供し、次いで、

(ii) 前記暗号保護されたクライアント・バスワードを使って計算されたメッセージ 認証コードを含む、クライアントの応答および対抗呼掛けを生成し、それを前記サーバ処理に転送することを可能にする手段と、

前記クライアント処理から前記クライアントの応答および対抗呼掛けを受信する手段と

前記リボジトリにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを取り出す手段と、

前記格納されている 暗号保護されたクライアント・パスワードを使って、予期されるクライアントの応答および対抗・野けに対応するメッセージ認証コードを生成し、前記受信したメッセージ認証コードを比較して、2 つのコードが一致するか利定する手段と、

一致に応答して、前記クライアントの応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成 する手段と、 (16)

前記サーバ応答を前記クライアント処理に転送して、前記クライアント処理が認証検査を実施することを可能にする手段とを備えるコンピュータ・プログラム。

【手続補正5】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項11

【補正方法】変更

【補正の内容】 【請求項11】

マシン可読記録媒体に記録されたプログラム・コードを備えるコンピュータ・プログラムであって、前記プログラム・コードが、相互呼掛け応答認証プロトコルに参加するクライアント処理を含み、前記クライアント処理が、オベレーティング・システムを有する

オペレーティング・システムを有するクライアント・データ処理システムにおいて実行 <u>される</u>サーバ処理に実施すべき動作要求を指示し、そうすることによって、前記サーバ処 期がサーバ呼掛けを生成しそれを前記クライアント処理に送信するよう保守手段と、

ライアント・データ処理システムにおいて実行され、前記クライアント処理が、

前記グライアントのパスワードに晴号関数を適用して、晴号保護されたクライアント・ パスワードを生成する手段であって、前記晴号関数が、前記グライアント・データ処理シ ステムの前記オペレーティング・システムによって提供される手段と、

前記サーバ呼掛けの受信に応答して、前記暗号保護されたクライアント・パスワードを 使って計算されたメッセージ認証コードを含む、クライアントの応答および対抗呼掛けを 生命する王母か、

前記クライアントの応答および対抗呼掛けを前記サーバ処理に転送することを可能にする手段であって、そうすることによって、前記サーバ処理が、

(i)前記クライアントの応答および対抗呼掛けを受信すること、

(1 i) 前記クライアントのパスワードに前記略号関数を適用することによって生成された、暗号保護されたクライアント・パスワードを格納するリボジトリにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを取り出すことであって、前記リボジトリが、前記サーバ・データ処理システムの前記オペレーティング・システムと統合され、前記略号関数がやはり前記サーバ・データ処理システムの前記オペレーティング・システムによって提供されること。

(111) 前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを使って、予期されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成するエレ

(iv) 前記受信したメッセージ認証コードおよび前記生成されたメッセージ認証コードを比較して、2つのコードが一致するか判定し、一致に応答して、前記クライアントの 応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成し、前記サーバ応答を前記クライアント 処理に転送することを促す手段と、

予期されるサーバ応答に対応するメッセージ認証コードを生成する手段と、

前記転送されたサーバ広答を受信する手段と.

前記転送されたサーバ応答および前記予期されるサーバ応答を比較して、2つの応答が 一致するか判定する手段とを備えるコンピュータ・プログラム。

【手続補正6】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項12

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項12】

<u>オペレーティング・システムと、</u>

クライアント・パスワードの暗号保護されたコピーを格納する<u>とともにデータ処理シス</u> テムの前記オペレーティング・システムと統合されているリポジトリであって、前記クラ イアント・バスワードが、第1の暗号関数を適用することによって生成され<u>、前記第1の</u> <u>暗号関数が、前記データ処理システムの前記オペレーティング・システムによって提供さ</u> れるリポジトリと、

関連づけられたクライアント・バスワードを有するクライアント処理との相互呼掛け応 存認証プロトコルに参加するサーバ処理とを含むデータ処理システムであって、前記サー バ処理が、

実施すべき動作要求を指示する。 クライアント・データ処理システムでの クライアント 処理に応答して、サーバ呼掛けを生成し、前記サーバ呼掛けを前記クライアント処理に送 信する手段であって、そうすることによって、前記クライアント処理が、

(i) 前記クライアントのパスワードに前記第1の暗号関数を適用することによって、 暗号保護されたクライアント・パスワードを生成し、そうすることによって、前記クライ アント・処理および前記サーバ処理に共有の秘密を提供することであって、前記第1の暗号 関数がやはり前記クライアント・データ処理システムの前記オペレーティング・システム によって提供されること、次いで、

(ii) 前記暗号保護されたクライアント・パスワードを使って計算されたメッセージ 認証コードを含む、前記クライアントの応答および対抗呼掛けを生成し、それを前記サー バ処理に転送することを可能にする手段と、

前記クライアント処理から前記クライアントの応答および対抗呼掛けを受信する手段と

前記リポジトリにアクセスし、前記格納されている暗号保護されたクライアント・パス ワードを取り出す手段と、

前記格納されている暗号保護されたクライアント・パスワードを使って、予期されるクライアントの応答および対抗呼掛けに対応するメッセージ認証コードを生成し、前記受信したメッセージ認証コードを比較して、2 つのコードが一致するか判定する手段と、

一致に応答して、前記クライアントの応答および対抗呼掛けに対するサーバ応答を生成 する手段と、

前記サーバ応答を前記クライアント処理に転送して、前記クライアント処理が認証検査を実施することを可能にする手段とを備えるデータ処理システム。

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT			opplication No D2/D4970
A. CLASS IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER 606F1/00			
	o international Palent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC		
	SEANCHED SCUMPINISHED CONTRACT GUGS F GUGS	tion symboloj		
Cocumenta	tion searched other then minimum documentation to the extent that	such documents are incl	uded in the field	s searched
Electronic of EPO-In	nds base consulted during the international search (name of data by ternal	sse and, where practical	, search terms u	red)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	levant passages		Relevant to claim No.
X	THOMAS NU. "The SRP Authenticat Key Exclange System" R. School On line! S. School On line! S. School On line! S. School On line! S. School On S. Sch	t>		1-8, 10-i3
"Special ca "A" docume consid "E" earser of sing of the citation of docume which citation "O" docume other r "P" docume liner si	enced to be of galfistuder inferences Sociation for pullification on or galf religion private galfished on or galf religion galfished and so galfished galf	"" later document pub- or priority date and called to understain thrention." "" document of partic, cannot be conside movine an invention "" document of partic, cannot be conside document in partic, document in partic, document in comb montils, such comb in the ext. """ document member: """ document members."	if the principle or ler retevance; the red novel or can e step when the ler retevance; the red to involve as ned with one or matten being ob- at the same pate	trismational filling date sits the epitication but show the epitication but showly undurying the or defined invention not be constanced to document is latere alone or dafined Invention invention stopy when the mose other such docu- tions to a person willed int Earthy
	actual completion of the international search 1 October 2003	05/11/2		search report
	1 OCLOBER ZUU3 nalling address of the ISA European Patent Office, P.B. Se16 Patendana 2 NL – 2200 P Pijsvijk, Tet. (+31 –70) 340 –3016 Fac. (+31 –70) 340 –3016	Authorized officer Allecu,		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		PCT/GB 02/04970	
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
х	JABLON D P: "Extended password key exchange protocols immune to dictionary schools of the password pas	1-8, 10-13	
E !	US 6 539 479 B1 (MU THOMAS J) 25 March 2003 (2003-03-25) column 3, line 32 - line 37 column 5, line 46 -column 6, line 14 column 7, line 41 -column 9, line 67 column 12, line 1 - line 39	1-8, 10-13	

Some DCT SEA POST (continued on all account about 4 SA 1507)

Internstic polication No INTERNATIONAL SEARCH REPORT PCT/GB 02/04970 Patent document cited in search report Publication date Patent family member(s) Publication date US 6539479 B1 25-03-2003 NONE

Form PCT//SA/210 (pased family errors) (July 1992)

フロントページの続き

(81)指定国 AP(GH, GH, KE, LS, MF, NZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZP), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, ND, RU, TJ, TI), EP(AT, BE, BG, GH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, F.I, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NC, NL, PT, SE, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CH, CH, CA, CR, GQ, GW, NL, NR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, YB, BZ, CA, CH, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, CD, GE, GH, GH, IRR, INL, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, NF, RR, KZ, LC, LK, IR, LS, LT, LU, LV, NA, ND, NG, NK, NN, NF, NX, NZ, NO, NZ, OH, PHE, PT, RO, RU, SD, SE, SE, SI, SK, SL, TI, TH, TN, TR, TT, TZ, UA, GU, UZ, VC, NN, YU, ZA, ZU, ZE,

(特許庁注:以下のものは登録商標)

Linux

(72)発明者 アストレイ、マーク

アメリカ合衆国07442 ニュージャージー州ポンプトン・レイクス ビーコン・ヒル 18 (72)発明者 ヤング、ニール、ジョージ、スタンレイ

イギリス SO17 1DW ハンプシャー州 サザンプトン ハイフィールド プレンハイム・アベニュー 41

F ターム(参考) 5B085 AE09 AE23 BE04 BG02 BG07

5J104 AA07 AA16 EA03 EA18 JA01 JA03 KA01 KA03 KA04 NA02

NAO5 NA12 NA38 PAO7

【要約の続き】

ト・システムに送ることによって、クライアント側の処理は、同じソルトを有するクライアント・バスワードにcryp に)関数を適用することができ、そうすることによって、クライアントおよびサーバは、認証用の共通セッション競 として使うための共有の経体をもつことができ、またはこの機を生成することができる。